



SAFE 706 A Plus

Solucion de Fuente para maquina plana

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

SAFE 706 A Plus es una solucion de Fuente muy versatil diseñada para trabajar con los papeles, tintas y planchas de hoy dia.

SAFE 706 A Plus puede trabajar como solucion de fuente de un paso o dos. Es compatible con alcohol Isopropilico.

CARACTERISTICAS & BENEFICIOS

- ⦿ SAFE 706 A Plus utiliza los desarrollos tecnologicos mas recientes en tecnologia surfactante.
- ⦿ Rapidos re-arranques y excelente reproduccion del punto.
- ⦿ SAFE 706 A Plus se enfoca en desensibilizar la plancha sin atacar la tinta. Esto permite al prensista una gran latitud en el balance agua y tinta.
- ⦿ Contiene Buffers especiales para controlar cambios de pH

Utilizar como solucion de fuente de 1 paso o 2 pasos, completamente compatible con alcohol y sustitutos de alcohol.

DATOS TECNICOS

VOC 0.00 lbs/galon
pH 3.2 (pura)
Dosificacion 3- 6 oz/Galon
Conductividad 500 mmhos/Oz (0.8%)

INSTRUCCIONES DE USO

Se recomienda tener el sistema de recirculacion limpio cuando se esta probando una nueva solucion de fuente.

Dependiendo de las necesidades especificas del sistema de humectacion, la conductividad de arranque de la solucion deberia estar entre 1650 y 3300 micromohs (3 a 6 onzas de SAFE 706 A Plus por galon de agua) sobre la conductividad inicial del agua sola. .

Ajuste la dosificacion hasta obtener resultados optimos en la prensa.

